

Код	Наименование / область применения
ГСБ1Р13-8И150	Гидравлическая станция с бензоприводом, 13 МПа, 8 л/мин, 3х поз. ручной распр., 150 л, станция к установке ДГ2-100 для создания вертикального тягового усилия при ликвидации прихватов насосно-компрессорных труб при испытании, освоении, ремонте нефтяных и газовых скважин
ГСД1Р14-60И60-Х	Гидравлическая станция с дизельным двигателем HATZ, 14 МПа, 860 л/мин, 3х поз. руч. распр., 60 л, маслоохладитель, арктического исполнения, станция арктического исполнения
ГСД1Р15-80И100	Гидравлическая станция с дизельным двигателем HATZ, 15 МПа, 80 л/мин, 3х поз. руч. распр., 100 л, станция общепромышленного назначения
ГСБ2Р16-30И70	Гидравлическая станция с бензоприводом, двухпостовая, 16 МПа, 30 л/мин, 3х поз. ручной распр., 70 л, для гидроприводных устройств, применяемых при аварийных и ремонтных работах в полевых условиях, работа при отрицательных температурах
ГСБ2Р16-42х2И50-К-РР	Гидравлическая станция с бензоприводом, двухпоточная, 16 МПа, два потока по 42 л/мин, два 3х поз. руч. распр., 50 л, колеса, регулятор расхода, станция общепромышленного назначения
ГСД2Р16-30И70	Гидравлическая станция с дизельным приводом, двухпостовая, 16 МПа, 30 л/мин, 3хпоз. руч.распр., 70 л, для гидроприводных устройств, применяемых при аварийных и ремонтных работах в полевых условиях, работа при отрицательных температурах
ГСБ3Р16-8И20	Гидравлическая станция с бензоприводом, трехпостовая, 16 МПа, 80 л/мин, три 3х поз. ручной распр., 20 л,
ГСД6Р16/21-20/100И500-П	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 2-поточная, осн. поток: 21 МПа и 18 л/мин, доп. поток: 16 МПа и 100 л/мин, с Ду, подогревом масла, в защитном кожухе
ГСД6Р16-200И100	Гидравлическая станция с дизельным приводом, шестипостовая, 16 МПа, 200 л/мин, шесть 3хпоз.руч.распр., для экскаваторного оборудования ЭО 2601, смонтированного на плавучем понтоне. Понтон имеет 2 поплавок якоря(вместо опор) с гидроприводом. исполнение открытое - на раме
ГСД9Р16-50И160-РХ	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 9 постовая, 16 МПа, 50 л/мин, 9 3хпоз.руч.распр., 160 л, привод гидромолота и гидроцилиндров
ГСД1Э16-7И50	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 16 МПа, 7 л/мин, 4х постовая, 50 л, для монтажного агрегата, привод монтажного агрегата
ГСД1Р17-70И250-РП-СЕВЕР	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 17 МПа, 70 л/мин, 3х поз. распр. с руч. упр., 250 л, 1-ступен. насос, с регулятором расхода, с подогревом двигателя и бака, привод насоса НШ-32 вездеходного автозаправщика на базе прицепа УРАЛ-Полярник
ГСД117-80И120-Х	Гидравлическая станция с дизельным двигателем, 17 МПа, 80 л/мин, 3х поз. распр. с руч. упр., 120 л, привод краноманипулятора
ГСД1Р17-100И100-Х	Гидравлическая станция с дизельным двигателем, 17 МПа, 100 л/мин, 3х поз. распр. с руч. упр., 100 л, с охладителем масла
ГСД1Р17-400А500-Х	Гидравлическая станция с дизельным двигателем, 17 МПа, 400 л/мин, руч. разгр. кран., 500 л, 1-ступен. насос, с маслоохладителем, для привода шламовой помпы
ГСД1Р18-80А160-Х	Гидравлическая станция с дизельным двигателем HATZ 3М41, 18 МПа, 80 л/мин, руч. разгр. кран., 160 л, маслоохладитель, без гидрораспределителя, питание гидравлической сваебойной установки. возможность работы от станции самоходного шасси, выполнение маневров сваебойной установкой оператором
ГСД1Р20-30-КЛ	Гидравлическая станция с дизельным двигателем HATZ , 20 МПа, 30 л/мин, предохранительный клапан, электростартер, аварийная станция
ГСД1Р20-30-КЛ	Гидравлическая станция с бензоприводом, 20 МПа, 30 л/мин, 3х поз. ручной распр., аварийная станция

ГСД1Р20-80И120-РС	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 20 МПа, 80 л/мин, 3хпоз. руч.распр., 120 л, привод установки разрушения свай
ГСБ1Р20-5,0И40	Гидравлическая станцияс бензоприводом, 20 МПа, 5,0 л/мин, 3х поз. ручной распр., 40 л, станция общепромышленного назначения
ГСД122-135Нр250	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 22 МПа, 135 л/мин, 250 л, объемное регулирование, рабочая жидкость ВМГЗ, подаваемая жидкость техническая вода
ГСБ1Р25-10А200	Гидравлическая станцияс бензоприводом, 25 МПа, 10 л/мин, 3х поз. ручной распр., 200 л, привод гидросистемы грузового прицепа
ГСД1Р25-125И400	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 25 МПа, 125 л/мин, 3х поз.руч.распр., 400 л
ГСД1Р25-150А400-Х + В-ГП-80 (в контейнере)	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 25 МПа, 150 л/мин, разгруз. кран с ручным управлением, бак 400 л, 1-ступен. насос, с маслоохладителем + вьюшка гидравлическая для намотки РВД (в контейнерном исполнении)
ГСД1Р-25-200-вода	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 25 МПа, 200 л/мин, разгруз. кран с ручным управлением, без бака, 1-ступен. насос, РЖ — вода, для проведения испытаний трубопроводов
ГСД1Р25-320А340-Х	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 25 МПа, 320 л/мин, 3х поз.руч.распр., бак 340 л
ГСД1Р28-15А60	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 28 МПа, 15 л/мин, руч.разгр.кран, 60 л, система привода полуприцепа
ГСД130-80И120-ПШ	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 30 МПа, 80 л/мин, 3хпоз. руч. распр., 120 л, для шламовых помп
ГСД1Р30-800И2000-РУ-400- контейнер	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 30 МПа, 800 л/мин, 3хпоз. руч. распр., 2000 л, реверсивное управление подачей и оборотами, привод для гидромеханического ротора РУ-400, контейнерного типа
ГСД1Р30-150А1300-1-П-Х-РУ	Гидравлическая станция с дизельным двигателем, 30МПа,150 л/мин, 3-поз. 4-лин. г/распр., 1300л, 380В
ГСД1Р32-20А40	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 32 МПа, 20 л/мин, руч.разгр.кран, 40 л, для установки на авто, работа с гидроцилиндрами, установленным на автоприцепе
ГСД1Р32-270А700Х	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 32 МПа, 270 л/мин, руч.разгр.кран, 700 л, для провеения испытаний навесного оборудования для мобильной техники
ГСД1Р32-360А700Х	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 32 МПа, 360 л/мин, руч.разгр.кран, 700 л, для провеения испытаний навесного оборудования для мобильной техники
ГСД2Р14-20/10И40-Х-К	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 14 МПа, 20/10 л/мин, 3х поз.руч.распр., 40 л, 1-ступен. насос, с маслоохладителем, на колёсной раме, система гидроцилиндров, станция привода скриммера
ГСБ2Р20-10/50А70-Х	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 20 МПа, 10/50 л/мин, электромагн. разгр. кран, 70 л, с маслоохладителем
ГСД2Р20-50/10И200	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 20 МПа, 50/10 л/мин, 3х поз.руч.распр., 200 л, система гидроцилиндров
ГСД2Р20-30И60	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 20 МПа, 30 л/мин, 3хпоз. руч.распр., 60 л, станция общепромышленного назначения
ГСБ2Р20-40И7-Х	Гидравлическая станция с бензоприводом, с маслоохладителем, 20 МПа, 40л/мин, бак 7 л, привод установки проталкивания каната ПКК3300/ИТС
ГСД2Р20-200И270-Х	Гидравлическая станция с дизельным двигателем, двухпоточная, 20 МПа, 2 потока по 200 л/мин, 3х поз. распр. с руч. упр., 270 л, с охладителем масла
ГСД2Р25-200/130А400-Х	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 25 МПа, 200/130 л/мин, 3х поз.руч.распр., 400 л, привод помп большой производительности
ГСБ4Р32-2И40	Гидравлическая станция с бензоприводом, 4хпостовая, 32 МПа, 2,0 л/мин, два 3х поз. руч. распр., 40 л, для синхронного подъема/опускания вагона с помощью домкратов ДУ50Г500 при аварийных выездах ремонтной бригады

ГСБ6Р32/70-4И40	Гидравлическая станция с бензоприводом, шестипостовая, 32/70 МПа, 4 л/мин, шесть 3-х позиционных распределителей с ручным управлением, 40 л, для привода системы 2 толкателей и 4 цилиндров
ГСБ1Э25-10А200	Гидравлическая станция с бензоприводом, 25 МПа, 10 л/мин, 3х поз. руч. распр., 200 л
ГСД1Э25-50И150	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 25 МПа, 50 л/мин, 3х поз. электромагн.распр., 150 л, привод установки бестраншейной замены трубопроводов УЗТ-99
ГСД1Э25-80И400-РК	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 25 МПа, 80 л/мин, 3х поз. электромагн.распр., 400 л, редуцирующий клапан, привод гидроцилиндров
ГСБ1Э17/32-17/6И30-ХК	Гидравлическая станция с бензоприводом, 2хступенчатая, 17/32 МПа, 17/6 л/мин, 3х поз. руч. распр., 30 л, маслоохладитель, на колесах, станция общепромышленного назначения
<b>Многопостовые</b>	
ГСД3Э32-170/200/300И1000-Х	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 3хпостовая, 32 МПа, 170/200/300 л/мин, 3хпоз. электромагн. распр., 1000 л, маслоохладитель, для шламовых pomp
ГСД3Э32-170/220/300И1000-Х	Гидравлическая станция с дизельным приводом, трехпостовая, 32 МПа, 170/220/300 л/мин, три 3-х позиционных распределителя с электромагнитным управлением, 1000 л, для привода 3-х шламовых pomp
ГСБ1Р14/70-20/2И10Х	Гидравлическая станция с бензоприводом, 2хступенчатая, 14/70 МПа, 20/2 л/мин, 3х поз. руч. распр., 10 л, маслоохладитель, для динамического инструмента и гидродомкратов
ГСД2Р16/70-40/6АА150	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 2-ступенчатая, 16/70 МПа, 40/6 л/мин, 2 разгр. крана с ручным управлением, 150 л
ГСБ2Р32/70-2И40-В-ТГ	Гидравлическая станция с бензоприводом, двухпостовая, 32/70 МПа, 2 л/мин, два 3-х позиционных распределителя с ручным управлением, 40 л, для привода системы толкателей
ГСД1Р14/100-10/1И10	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 14/100 МПа, 10/1 л/мин, 3х поз. руч. распр., 10 л, 380 В
ГСД5Р150-60/35/10И100-ХДР	Гидравлическая станция с дизельным приводом, 5типостовая, 150 МПа, 130 МПа, расход 60/35/10 л/мин, 3хпоз.руч.распр., 100л, маслоохладитель, ручной дроссель, для подключения экскаваторного оборудования